

Sähköverkkoon 230 V AC liitettävät Palo- ja lämpövaroitin

Ohjelmassamme kolme eri mallia, ionipalovaroittimet, lämpövaroitin ja uutuustuotteena optiset palovaroittimet. Kaikki varoitin ovat keskenään yhteen liitettävissä, jopa 12 kpl. Kun yksi hälyttää – kaikki hälyttävät.

Malli: SS-I238S, ionipalovaroitin

Snro: 71 231 32
Toimintaperiaate: Ionisointikammio
Käyttöjännite: 230 V AC
Varavirta: 9 V paristo
Hälytysääni: 85 dB/3 metriä
Käyttölämpötila: + 4 °C – + 40 °C.
Ilmankosteus: 90 %.



Malli: SS-I263, lämpövaroitin

Snro: 71 231 34
Toimintaperiaate: laukeamislämpö 60 °C.
Käyttöjännite: 230 V AC
Varavirta: 9 V paristo
Hälytysääni: 85 dB/3 metriä
Käyttölämpötila: + 4 °C – + 40 °C.
Ilmankosteus: 90 %



Malli: GNS-I236, optinen palovaroitin

Snro: 71 231 33
Toimintaperiaate: Fotoelektroninen eli optinen
Käyttöjännite: 230 V AC
Varavirta: 9 V paristo
Hälytysääni: 85 dB/3 metriä
Käyttölämpötila: + 4 °C – + 50 °C
Ilmankosteus: 90 %

