



GNS - 1236S
OPTINEN, YHTEENLIITETTÄVÄ PALOVAROITIN
VAIMENNUSTOIMINNOLLA, 230 VAC SÄHKÖVERKKOON
Snro: 71 231 33

Uusi laki palovaroittimista vaatii, että uudisrakennuksiin (01.02.2009 alkaen) on asennettava sähköverkkoon liitettävät palovaroittimet, yksi/asuinkerros ja alkavaa 60 m² kohden. GNS-1236S on optoelektroninen, savuun reagoiva palovaroitin. Se havaitsee herkästi jo kytevän palon aiheuttaman savun.

Tekniset tiedot:

Syöttöjännite 230 VAC, paristovarmennus 9 VDC, virrankulutus < 20 mA (hälytys), testauspainike, vaimennustoiminto, pariston alijännitteen ilmaisu, yhteenliitettävissä 12 kpl savu- ja lämpötilavaroittimia (Snro: 71 231 39), KITEMARK-hyväksyntä, normin BS EN 14604 2005 mukainen, äänihälytys 85 dBA, käyttölämpötila +4 ... +50C, ilman suhteellinen kosteus 10 ... 90 %, liitäntäväli max 40m,

Pakkauksessa on asennus- ja käyttöohje, sekä asennustarvikkeet kattoasennukseen. Tutustu ohjeeseen ennen asennusta. GNS-1236S palovaroittimella on kolmen vuoden laitetakuu (ei koske paristoa).

Maahantuojaja:

BL-PALONTORJUNTA OY
Mäkituvantie 9
01510 VANTAA

Puh: 020 8450 920
www.icas.fi