



FLASHTONE, ÄLYKÄS VILKKU - SIREENI

Sähkönumero: 71 231 57

Hälytysjärjestelmän valo- ja äänihälytin vaativiin olosuhteisiin.

Tekniset tiedot:

Ruuviliittimet kaapeleille 0.28 ... 2.5 mm²

Syöttöjännite EN 54-3 mukainen: 12 VDC (10 ... 14 VDC)
24 VDC (20 ... 28 VDC)

Toimintajännite: 9 ... 30 VDC

Sireenin virrankulutus: äänivalinnasta riippuen 3 ... 25 mA

Vilkkuvalon rytmi: 1 / sekunti

Vilkkuvalon virrankulutus: 12 VDC 90 mA
24 VDC 40 mA

Materiaali: ABS muovi

Käyttölämpötila: -20 C ... +55 C

Kotelointiluokka: IP 66

Jännitesyöttö tuodaan + ja - liittimiin. Viereisistä liittimistä ketjutus mahdoll. seuraavaan laitteeseen. Jos vilkulla ja sireenillä eri ohjaukset, katkaise punainen ja musta lenkki.

Pakkauksessa oleva pieni ruuvi lukitsee linssiosan kantaan.

Maahantuoja

BL-Palontorjunta Oy
Mäkituvantie 9
01510 VANTAA

puh: 020 845 0920
www.icas.fi