



## ICAS IWFB

Snro. 71 231 77

## LANGATON OSOITTEELLINEN PALOPAINIKE

- ICAS IWFB on langaton osoitteellinen man. palopainike IQ-järjestelmään
- Voidaan käyttää ilma uCU-IQ ja uPU järjestelmää ns. paikallisen ryhmän ohjauksessa
- Akkukäyttöinen 3,6 - 9 V (enintään 10 vuotta)
- Varoittaa huonosta akusta
- Enintään 32 yksikköä (osoitteet) 1 kpl uCU-IQ
- Enintään 8 kpl uCU-IQ langattomasti yhteen (240 osoitetta)
- Maks. 14 kpl uCU-IQ (RS485) langallisesti yhteen
- 300 m avoin tila
- Hallinta tietokoneella PC DS-IQ USB laitteen avulla (ei sisälly toimitukseen).

### TEKNISET TIEDOT:

Jännite:	3x 3,6 VDC/1.2Ah, Litium-ion 3VDC (+10 % / -15 %)
Virrankulutus, normaali:	<3 µA
Toimintaperiaate:	Optinen (digitaalinen signaalinkäsittely)
EEprom muisti:	30 kpl viimeisintä tapahtumaa.

### RF-ILMAISUSILMUKKA (radio):

RF-taajuus:	868 MHz
RF-modulaatio:	GFSK-modulaatio
Noodien maksimimäärä paikallisessa silmukassa:	32 kpl
RF-kantomatka avoimessa tilassa:	300 m

**MEKAANISET TIEDOT:**

Muovikotelon materiaali:	Polykarbonaatti
Väri:	Punainen
Mitat:	86 x 86 x 60 mm
IP-luokka:	IP55
Hälytysääni:	85 dB(A) / 3 m (EN14604)
Paino:	220 g
Lämpötila:	-10 – +50 °C
Suhteellinen kosteus:	95 %

Maahantuoja:

BL-PALONTORJUNTA OY

Yrittäjätie 1

21290 Rusko

puh: 020 8450 920

email: [info@icas.fi](mailto:info@icas.fi)

[www.icas.fi](http://www.icas.fi)