



---

## ICAS IWSP-X LANGATON OHJAUSPANEELI

---

Snro. 71 231 46

- IWSP-X mahdollistaa CHOR-WS/WAC-radioalustan ja CHOR-palovaroitin langattoman yhteyden ("kun yksi hälyttää, kaikki hälyttävät")
- Korkeintaan 8 yksikköä yhteen ryhmään (IWSP-X lasketaan yksiköksi)
- Testi ja resetointi manuaalisesti
- Relekärkitiedot
- Helppo asennus seinärasiaan tai pinta-asennuksena (kotelo erikseen)

### Tekniset tiedot:

Hyväksyntä:	ETSI EN 301489-1 V1.9.2:2011 ETSI EN 301489-3 V1.6.1:2013 ETSI EN 300220-1 V2.4.1:2012 ETSI EN 300220-2 V2.4.1:2012 VO-R/10/04/.2012-7
Tyypimerkintä:	TR-5xDx
Virtalähde:	3 x 3,6V Li, 1200 mAh (SAFT) 10 v
Taajuus:	868,4750 MHz
Virrankulutus:	<3 µA (lepotila)
Virrankulutus:	<25 µA (vastaanottotila)
Virrankulutus:	<25 mA (lähetystila)
Lähtörele:	Normal open (C/No)
Kantama:	150 m avoin tila
Lämpötila:	-5 °C – 55 °C
Suhteellinen kosteus:	RH <90 %

Toistin:  
Kotelointi:  
Ulkoiset mitat:

Kyllä, sisäänrakennettu  
IP20  
80 x 80 x 27 mm

Maahantuojaja:

BL-PALONTORJUNTA OY  
Yrittäjätie 1  
21290 Rusko  
puh: 020 8450 920  
email: info@icas.fi  
www.icas.fi