



GNS - 1263S
YHTEENLIITETTÄVÄ LÄMPÖTILAVAROITIN
VAIMENNUSTOIMINNOLLA, 230 VAC SÄHKÖVERKKOON
Snro: 71 231 39

Uusi laki palovaroittimista vaatii, että uudisrakennuksiin (01.02.2009 alkaen) on asennettava sähköverkkoon liitettävät palovaroittimet, yksi/asuinkerros ja alkavaa 60 m² kohden. GNS-1263S on lämpötilaan reagoiva varoitin. Se reagoi lämpötilan nousuun ja korkeaan lämpötilaan (T=60C). Sen käyttöalueina ovat tilat, mihin savuun reagoiva palovaroitin ei sovellu. Tällaisia tiloja ovat esim keittiö, autotalli, takkahuone, pesutilat jne...

Tekniset tiedot:

Syöttöjännite 230 VAC, paristovarmennus 9 VDC, virrankulutus < 40 mA (hälytys), testauspainike, vaimennustoiminto, pariston alijännitteen ilmaisu, yhteenliitettävissä 12 kpl savu- ja lämpötilavaroittimia. äänihälytys 85 dBA, käyttölämpötila +4 ... +40C, ilman suhteellinen kosteus 10 ... 90 %, liitäntäväli max 40m,

Pakkauksessa on asennus-ja käyttöohje, sekä asennustarvikkeet kattoasennukseen. Tutustu ohjeeseen ennen asennusta. GNS-1263S lämpötilavaroittimella on kolmen vuoden laitetakuu (ei koske paristoa).

Maahantuojaja:

BL-PALONTORJUNTA OY
Mäkituvantie 9
01510 VANTAA

Puh: 020 8450 920
www.icas.fi