



ICAS CHOR-IQ

Snro. 71 231 74

LANGATON OSOITTEELLINEN PALOVAROITIN

- ICAS uCU-IQ on langaton osoitteellinen palovaroitin sisäänrakennetulla sireenillä, EN54 hyväksytty
- Automaattinen herkkyuden säätö, joka estää häiriöitä
- Kertoo virhetilasta keltaisella LED-valolla ja lähettää tiedon uCU-IQ paneeliin
- Hälytysmuisti
- Helposti asetettavissa USB-laitteella DS-IQ (ei sisälly toimitukseen) ja tietokoneeseen
- Akkukäyttöinen 3,6 - 9 V (enintään 10 vuotta)
- Voidaan kytkeä 230V:een Chor-AC-alustalla
- Voidaan nollata yhdellä napin painalluksella 10 minuuttia
- Varoittaa huonosta akusta
- Enintään 30 yksikköä (osoitteet) 1 kpl uCU-IQ
- Enintään 8 kpl uCU-IQ langattomasti yhteen (240 osoitetta)
- Maks. 14 kpl uCU-IQ (RS485) langallisesti yhteen
- Lisävarusteena LCD-näyttö
- 300 m avoin tila
- Hallinta tietokoneella PC DS-IQ USB laitteen avulla (ei sisälly toimitukseen).

TEKNISET TIEDOT:

Hyväksyntä:	EN54-7, EN14604
Jännite:	3,6 VDC, Litium 3600mAh/8500mAh 9 VDC (+10 % / -15 %)
Virrankulutus, normaali:	<50 µA
Virrankulutus, ilma RF-moduulia	<15 µA
Toimintaperiaate:	Optinen (digitaalinen signaalinkäsittely)

EEprom muisti:

30 kpl viimeisintä
tapahtumaa.

RF-ILMAISUSILMUKKA (radio):

RF-taajuus:	868 MHz
RF-modulaatio:	GFSK-modulaatio
Noodien maksimimäärä paikallisessa silmukassa:	31 kpl
uCU-IQ-paneelien maksimimäärä RF-silmukassa:	8 kpl
RF-kantomatka avoimessa tilassa:	300 m

MEKAANISET TIEDOT:

Muovikotelon materiaali:	ABS/UL 94 V-0
Väri:	Valkoinen
Koko: pohjan kanssa)	D=110mm, H=35mm, (H=40mm
IP-luokka:	IP22
Hälytysääni:	85 dB(A) / 3 m (EN14604)
Lämpötila:	-10 – +55 °C
Suhteellinen kosteus:	95 %

Maahantuojaja:

BL-PALONTORJUNTA OY
Yrittäjäntie 1
21290 Rusko
puh: 020 8450 920
email: info@icas.fi
www.icas.fi