



---

## ICAS GD-04K

### GSM-robottipuhelin

---

Snro. 71 231 55

- GD-04K on SIM-korttia käyttävä GSM –matkapuhelinverkkoon liitettävä kommunikaattori, jonka avulla voidaan valvoa ja ohjata kiinteistön taloteknisiä järjestelmiä
- Laitteessa on kaksi sulkeutuvaa lähtökosketinta X ja Y (250 V, 5 A)
- Neljä tuloporttia A, B, C ja D.
- Kosketintieto kytketään porttiin ja GND-liittimeen. Muutos portissa käynnistää tekstiviestilähetyksen.
- Ohjelmoitavissa 8 kpl numeroita / portti eli 32 kpl yht.
- Suomenkielinen ohjelma tai SMS-ohjelmointi
- Pakkauksessa asennusruuvit sekä käyttö- ja asennusohjeet mukana

#### Tekniset tiedot:

Hyväksyntä:	ERC/DEC/(94)01
Turvallisuus	EN 60950-1
EMC	EN 301489-7, EN 55022 and EN 50130-4
Radio	ETSI EN 301419-1 and EN 301511
Toimintaperiaate:	Akustinen
Syöttöjännite:	9-30 VDC
Virrankulutus:	20 mA 500 mA (siirron aikana)
GSM taajuus:	E-GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Lämpötila:	-10 °C – 40 °C
Asennustapa:	pinta-asennus
Väri:	valkoinen

Ulkoiset mitat:

76 x 110 x 33 mm

Maahantuoja:

BL-PALONTORJUNTA OY

Yrittäjätie 1

21290 Rusko

puh: 020 8450 920

email: [info@icas.fi](mailto:info@icas.fi)

[www.icas.fi](http://www.icas.fi)