



ICAS ID-T.3 LÄMPÖVAROITIN

Snro. 71 231 31

- ICAS ID-T.3 on järjestelmälämpövaroitin relekannalla
- Laite on 9-24VDC jännitesyötöllä
- Pakkauksessa on suomenkieliset ohjeet ja kiinnitystarvikkeet kattoasennukseen
- C/NO/NC rele 1A/24 V DC
- Voidaan kytkeä myös 500-IDx sarjan ilmaisimien kanssa
- Sopii ICAS palovaroitinkeskuksiin
- Testattu EN 54-5 mukaan
- Testipainike

Tekniset tiedot:

Hyväksyntä:	EN54-5 A-luokka mukaan
Toimintaperiaate:	Lämpötila
Virransyöttö:	9-24V DC
Virrankulutus:	<200 µA (standby)
Virrankulutus:	12-25 mA / 20-25 mA 24V (hälytys)
Virrankulutus:	<30 mA (testi)
Hälytysääni:	85 dB(A) / 3 m
Käyttölämpötila:	-10°C - 50 °C
Ilmankosteus:	< 95 % RH
Mitat:	Lev x kork: 118 x 42 mm
Takuu:	Kolme (3) vuotta

Maahantuojaja:

BL-PALONTORJUNTA OY
Yrittäjäntie 1

21290 Rusko
puh: 020 8450 920
www.icas.fi