



ICAS IMC-ME PALOVAROITINKESKUS

Snro. 71 231 40

- 2-silmukkainen palovaroitinkeskus pieniin ja keskisuuriin kiinteistöihin
- Lepovirtavalvotut silmukat päätevastuksilla (22 kohm), jotka tulevat silmukan viimeiseen varoittimeen
- 9/12 VDC silmukkajännite valittavissa
- 8 ilmaisinta / silmukka, varoittimina esim. CHOR-E (7123130) tai 500-IDx sarjan varoitimet (7123191-94)
- Helppokäyttöinen
- Alijännitevaroitin
- Luotettava, helppo ja yksinkertainen asentaa
- Pakkauksessa kiinnitysruuvit seinään sekä käyttö- ja asennusohjeet

Tekniset tiedot:

Hyväksyntä:	EN 54, EN 60 950, EN 50 081-1, EN 50 130-4, FGI: B-055/00
Eristys:	Kaksoissuojattu, luokka 2
Lähdöt:	12 VDC syöttö, virrankulutus maks. 400 mA Sireenin transistorilähtö maks. 400 mA
Rele:	NO/NC/COM, 60 VDC / 1 A
Varakäyntiakku:	320 mAh
Käyttölämpötila:	10 °C ... +55 °C
Ympäristön kosteus:	RH <95 %
Ulkoiset mitat:	150 x 98 x 45 mm

Maahantuoja:

BL-PALONTORJUNTA OY

Yrittäjätie 1

21290 Rusko

puh: 020 8450 920

email: info@icas.fi

www.icas.fi