



ICAS CHOR-WAC

230VAC LANGATON ASENNUSKANTA

OSOITTEELLINEN

Snro. 71 231 98

- CHOR-WAC on 230VAC langaton osoitteellinen asennuskanta CHOR (7123104) palovaroittimille, ”kun yksi hälyttää, kaikki hälyttävät”
- CHOR-palovaroittimen (7123104) paristo voidaan korvata Li-Ion paristolla (7123179) pidemmän käyttöiän takaamiseksi
- Voidaan käyttää yhdessä IWSP-X (7123146) langattoman paneelin kanssa, jossa relelähtö jälleenantoa varten esim. DAVID GD-04 (7123155) GSM-robotille
- Helppo asennus rasiaan tai pinta-asennuksena

Tekniset tiedot:

Hyväksyntä:	ETSI EN 301489-1 V1.9.2:2011 ETSI EN 301489-3 V1.6.1:2013 ETSI EN 300220-1 V2.4.1:2012 ETSI EN 300220-2 V2.4.1:2012 VO-R/10/04/.2012-7
Tyypimerkintä:	TR-5xDx
Virransyöttö:	230 VAC
Virtalähde:	3 x 3,6V Li, 1200 mAh (SAFT) 10 v
Taajuus:	868,4750 MHz
Virrankulutus:	<3 µA (lepotila)
Virrankulutus:	<25 µA (vastaanottotila)
Virrankulutus:	<25 mA (lähetystila)
Relelähdöt:	2 kpl. NO / NC / C Maks. 60VDC / 1 A
Lähtörele:	Normal open (C/No)
Kantama:	150 m avoin tila
Lämpötila:	-5 °C – 55 °C

Suhteellinen kosteus:	RH <90 %
Toistin:	Kyllä, sisäänrakennettu
Kotelointi:	IP65
Ulkoiset mitat:	Ø= 105 mm, K = 36 mm

Maahantuojaja:

BL-PALONTORJUNTA OY
Yrittäjätie 1
21290 Rusko
puh: 020 8450 920
email: info@icas.fi
www.icas.fi