



ICAS uCU-LCD

Snro. 71 231 82

LANGATON OSOITTEELLINEN NÄYTTÖPANEELI

- ICAS uCU-LCD on näyttöpaneeli, joka voidaan liittää ICAS uCU-IQ:hon haluttaessa. Tekstit ladataan näytölle omalla ohjelmistollaan ja ohjelmointityökalulla. Jos sinulla on enemmän kuin yksi uCU-IQ yhdessä järjestelmässä, se näyttää järjestelmän nimen ja NodeID tunnuksen vain muissa uCU-IQ:ssa, joihin se ei ole yhteydessä. Kytkeyty uCU-IQ näyttää kaikki laitteen määritellyt nimet. Sinulla voi olla useita LCD-näyttöjä IQ-järjestelmässä.
- Koko: 85x85x35mm
- 300 m avoin tila
- Hallinta tietokoneella PC DS-IQ USB laitteen avulla (ei sisälly toimitukseen).

TEKNISET TIEDOT:

Hyväksyntä:	EN54
Jännite:	3,6 VDC, Litium 3600mAh/8500mAh 9 VDC (+10 % / -15 %)
Virrankulutus, normaali:	<50 μ A
Virrankulutus, ilma RF-moduulia	<15 μ A
Toimintaperiaate:	Optinen (digitaalinen signaalinkäsittely)
EEPROM muisti:	30 kpl viimeisintä tapahtumaa.

RF-ILMAISUSILMUKKA (radio):

RF-taajuus:	868 MHz
RF-modulaatio:	GFSK-modulaatio
Noodien maksimimäärä paikallisessa silmukassa:	31 kpl
uCU-IQ-paneelien maksimimäärä RF-silmukassa:	8 kpl

RF-kantomatka avoimessa tilassa:

300 m

MEKAANISET TIEDOT:

Muovikotelon materiaali:	ABS/UL 94 V-0
Väri:	Valkoinen
Koko:	D=85mm, H=85mm, (H=35mm pohjan kanssa)
IP-luokka:	IP22
Lämpötila:	-10 – +55 °C
Suhteellinen kosteus:	95 %

Maahantuojaja:

BL-PALONTORJUNTA OY

Yrittäjäntie 1

21290 Rusko

puh: 020 8450 920

email: info@icas.fi

www.icas.fi