



ICAS UWI-IQ I/O liitäntämoduuli

Snro. 71 231 81

UWI-IQ on yleinen I/O-moduuli. Siinä on hälytys ja vika sisäänmenot ja lähdöt. Ne voidaan ohjelmoida vapaasti NO/NC. Yksiköllä on myös ohjelmoitavia viiveitä sekä sisäänmeno ja lähtö puolella. Yksikön käyttöjännite on 9-24 VDC. UWI-IQ voidaan jakaa erillisiin ryhmiin (ZID) yhdessä muiden yksiköiden kanssa. Sitä voidaan käyttää myös ilman uCU-IQ-keskusjärjestelmää, kätevä käytettäväksi missä haluat välittää tiedonsiirtoa pisteestä pisteeseen.

Voit yhdistää jo olemassa olevan IMC-ME 7123140-palovaroitinkeskuksen osaksi ICAS IQ-järjestelmää tai ICAS IFP-2.32 7123142. Voidaan käyttää myös ICAS IRS-3V.4 järjestelmän yhteenliittämiseen.

TEKNISET TIEDOT:

Ohjelmisto:
Hyväksyntä:
Virransyöttö:
Virrankulutus, normaali:
Virrankulutus, ilma RF-moduulia

UWI V40.009 & IQRF V41.002/OS4.00
EN54
ulkoinen virtalähde 9-24VDC
<5 mA (normaali - vihreä led)
<90 mA (testi+ häly/vika)

Toimintaperiaate:
Suositeltu ulk. antenni:

Peer to Peer langaton
868 MHz 5dBi whip

Konfigurointi:

RF MONITOR V.16 tai uudemman avulla (PC) lisätarvike DS-IQ

MEKAANISET TIEDOT:

Muovikotelon materiaali:	ABS/UL 94 V-0
Väri:	Valkoinen
Koko:	D=85mm, H=85mm, (H=43mm pohjan kanssa)
IP-luokka:	IP22
Lämpötila:	-10 – +55 °C
Suhteellinen kosteus:	95 %

Maahantuojaja:

BL-PALONTORJUNTA OY
Yrittäjäntie 1
21290 Rusko
puh: 020 8450 920
email: info@icas.fi
www.icas.fi