



## CR3 palopostikaappi

## SAMMUTUSJÄRJESTELMÄT



Palopostikaappi Ø25 mm UNE/EN 671-1 ja 20 m puolijäykkä letku UNE 694 mukaan.  
Sen muodostavat:

Vaakakaappi 1 mm paksusta teräksestä, maalattu punaiseksi RAL3000, koko 630 x 610 x 245 mm, puolisokea ovi polystyreenille ja helposti avattava lukko, varustettu tukivarren kiinnityksellä ja esirei'illä vedensyöttöä varten, mukaan lukien kela, letku, suutin, kääntövarsi, istukkaventtiili, painemittari ja syöttöletku. Se voidaan valmistaa eri värisenä, asiakkaan toimittaman RAL-standardin mukaan, tai ruostumattomasta teräksestä, ja se voidaan asentaa lattiakaareen.



Samoin komennossa ovisuunnittelussa on joitain vaihtoehtoja: vakio, punainen sokea, valkoinen sokea, valkoinen puoliavoin, täysin ruostumaton jne.

### Ominaisuudet:

- Rulla Ø450 mm levyjä, maalattu punaiseksi, aksiaalisytöillä.
- Puolijäykkä letku Ø25 mm ja pituus 20 m, valmistettu EN 694 standardin ja CE-merkinnän mukaisesti.
- Kolmiasentoinen letkusuutin: kiinni, suihkutus ja suihku, liitetty letkun päähän kierteisellä kannakkeella.
- Varsi punaiseksi maalattu kaksinkertaisella niveellä ja kiinnityslistalla kaappikannattimeen.
- Istuta venttiili 90° 1":n kulmassa ¼" manometrin ulostulolla.
- Painemittarin asteikko 0 - 16 bar.
- Syöttölaukaisin venttiiliin ja rullausrungon välissä, Ø25 mm puolijäykällä letkulla.

