



---

## NORDIC ASD-5 OPTINEN PALOVAROITIN

---

Snro.

EAN.

---

- Optinen palovaroitin
- Valmistettu Euroopassa
- Taukotila 10+-1 min
- Long Term Drift -tila; herkkyyden kompensointi (ei herkkä pölylle)
- Testi/Taukopainike
- Virta/Vika/Hälytys LED
- Alijännitevaroitin 30pv
- Paristo, kiinnitysruuvit/tulpat ja teippi mukana pakkauksessa
- Luotettava, helppo ja yksinkertainen asentaa
- Pariston kesto 5 vuotta (vaihdettavat paristot)
- Elinikä 10 vuotta
- Tehdastakuu 5 vuotta
- Pakkauksessa kiinnitysruuvit sekä käyttö- ja asennusohjeet
- CE, EN-14604:2006/AC2008, AFNOR 0333-CPR-292126, DoP
- Sertifioitu retkeilyyn ja karavaanareille
- 10 sekunnin itsetestausominaisuus sisältää: Akun tila, savukammion saastuminen ja savuanturin toiminta
- Likaantumismiljoitus: kolminkertainen äänimerkki 40 sekunnin välein
- Akkuvian ilmaisu: yksi ääni 40 sekunnin välein

**Tekniset tiedot:**

Hyväksyntä:	EN14604:2005/AC:2008 AFNOR 0333-CPR-292126 CE DOP No: 0523 DIN 14676
Toimintaperiaate:	Optinen
Virtalähde:	3V – 2 x 1.5V AAA LR03
Käyttölämpötila:	0 °C ... +55 °C
Ympäristön kosteus:	RH 15 % ... 90 %
Hälytysääni:	Sireeni 85 dBA, 3 m
IP-luokka:	IP30
Ulkoiset mitat:	D=80 mm, H=48 mm, W=90g

**Maahantuoja:**

TURAP  
Yrittäjätie 1  
21290 Rusko  
puh: 020 8450 920  
email: info@icas.fi  
www.icas.fi