

Konventionaalinen lämpöilmaisin C50T / C50TB



Konventionaalinen lämpöilmaisin. SNRO: (C50T/TB 7113403/7113404)

C50-ilmaisimet yhdistävät tyylikkään muotoilun uusimpaan elektroniikkaan sekä tehokkaampiin tunnistusalgoritmeihin, ja kolmiulotteinen rakenne tekee niistä ympäristön pölyä kestävämpiä.

C50-sarja mahdollistaa monia yhdistelmiä savun ja lämmön tunnistamiseksi.

C50T ja C50TB mallit ovat ilmaisimet, joissa on lämpötila-anturi.

C50T:n lämpötila-anturi asettuu hälytysasetukseen, kun ympäristön lämpötila on 60°C.

Joissakin tilanteissa tilat tai rakennukset voivat vaatia tunnistimia, jotka menevät hälytysasetukseen korkeammassa lämpötilassa. Tässä tapauksessa C50TB:n lämpötila-anturi reagoi ympäristön lämpötilaan ja menee hälytysasetukseen, kun staattinen lämpötila on 70°C hitaasti kehittyvissä paloissa.

Ominaisuudet:

- Lämpöanturi.
- Matala profiili, kokonaiskorkeus alle 42 mm (sisältäen matalan pohjan).
- Saatavilla myös korkea pohja 20 mm putkelle.
- Mahdollisuus yhdistää merkkivalo PIAL.
- Helppo kytkentä, ilman polariteettia.
- Punainen LED-valo ilmaisee hälytystilan.
- Helppo asennus, asennuspohja ovat vaihdettavissa koko C50-sarjassa, ja ne on valmistettu valkoisesta lämmönkestävästä ABS-muovista.
- Varmennettu AENOR-sertifikaatilla standardin EN 54-5 luokan A2 mukaisesti ja CE-merkinnällä Euroopan rakennustuoteasetuksen (EU) Nro 305/2011 mukaisesti.

TEKNISET OMINAISUUDET	
Virtalähde	12-30V ilman polariteettia
Valmiustilan virta	35µA (at18V)
Hälytysvirta	30mA (at 18V)
Aktivointisignaali	Punainen valo
Kauko-ohjain	Kyllä
Kosteus	20 - 95% RH
Käyttölämpötila	-10°C - +50°C
Säilytyslämpötila	-10°C - +55°C
Herkkäys	EN 54-5 Luokka A2
IP-suojaus	IP20
Kattavuus ISO 7240-14 mukaisesti	5,1m (säde) / 50m ²

