



SILVER

KONVENTIONAALINEN PALOVAROITINKESKUS

Konventionaalinen paloilmaisin- ja hälytyskeskus, EN 54-2 ja EN 54-4 -sertifioitu

Konventionaalinen paloilmaitinkeskus, jossa enintään 16 silmukkaa ja 16 ohjelmoitavaa relelähtöä; jokainen silmukka ja lähtö toimivat itsenäisesti.

Saatavilla eri malleja, jotka mukautuvat tarkasti kunkin kohteen tarpeisiin: valittavissa 2, 4, 8, 12 tai 16 silmukkaiset.

Relelähtöjen osalta keskus tukee jopa kahta relekorttia, joissa kummassakin 4 tai 8 relettä.

Lisäksi relekortteja on kahta eri tyyppiä: kaikki lähdöt voivat olla joko kuivakosketin- tai valvottuja lähtöjä, ja jokainen rele voidaan määritellä erikseen.

Keskus voidaan liittää Lyon-osoitejärjestelmän silmukkaan yhtenä laitteena.

Modbus-, CRI-, I-Link- ja Remote-versiot saatavilla.

OMINAISUUDET

- Ohjauspaneeli saatavilla 2, 4, 8, 12 tai 16 silmukan malleina – jokaisessa silmukassa jopa 32 laitetta.
- Mahdollisuus liittää 4, 8, 12 tai 16 relelähtöä, jotka voidaan valita valvottuiksi (märkäkosketin) tai valvomattomiksi (kuivakosketin NA/NC/COM).
- Kaksi itsenäistä yleishälytinlähtöä, S1 ja S2, joissa viiveen säätö 0–10 minuuttia ja suojattu automaattisulakkeella.
- Hälytyslähtö (kuivakosketin), joka aktivoituu välittömästi nimellä ALARM.
- Vikailmoituslähtö (kuivakosketin) viiveellä 0–10 minuuttia, suojattu palautettavalla sulakkeella, nimellä FAULT.
- Kaksi apuvirtalähtöä, 30 VDC (ei-palautettava) ja 30VR (palautettava), molemmat sulakkeella suojattuja, tarjoavat ulkoista virtaa esimerkiksi palonsulkuovien magneeteille, ulkoisille sireeneille ja relemoduuleille.
- Kaksi valvottua yleishälytinlähtöä, S1 ja S2, joille voi asettaa omat viiveet 0–10 minuuttia, molemmat palautettavilla sulakkeilla.
- Käyttökielet espanja ja englanti valmiina.
- Metallinen kotelo, jonka etuovi kiinnitetty pultein, 13 valmiiksi porattua 28 mm reikää kaapeloinnille ja tila kahdelle 12 V, 7 Ah akulle.
- Mitat: 328 x 423 x 159 mm (kansi mukana).
- Suojausluokka IP30.
- Sertifioitu EN54-2/A1 ja EN54-4/A1 –standardien mukaisesti.

TEKNISEET TIEDOT

Tulajännite	110–230 VAC	S1-lähtö	30 VDC 0,5 A
Silm. jännite	19–22,6 VDC	S2-lähtö	30 VDC 0,5 A
Maksimi virta (hälytyksessä)	2 A	Vikakosketin lähtö	Kuiva kosketin NA/NC 0,5 A
Akut	2 x 12 V, 7 Ah	Lähtö 30V + 30VR	0,5 A
Maksimi lähtövirta	2 A	Ympäristöolosuhteet	-10°C +50°C
Akkulaturi	500 mA, 27 VDC 20°C	Mitat	328 x 423 x 159 mm (kansi mukana)
Laitteet per silm.	32	Paino (ilman akkuja)	5 kg
Virta per silm.	2 mA	Standardit	EN 54-2/A1 ja EN 54-4/A1
Päätevastus	4K7	IP-luokka	IP30

